

## BASE SHABBY

### Ficha tecnica

<b><u>NOMBRE:</u></b>	<b>BASE SHABBY</b>
<b><u>GRUPO:</u></b>	pintura al agua lavable
<b><u>USO:</u></b>	pintura lavable acrílica modificada, para exterior e interior, transpirable, repelente al agua, con buen poder cubriente.
<b><u>CARACTERISTICAS:</u></b>	<b>peso específico:</b> blanca 1.425 ± 30 gr/LT a 25°C <b>rendimiento:</b> 9 - 11 m <sup>2</sup> /LT para dos capas con brocha sobre soporte liso <b>ligante:</b> dispersión acrílica modificada <b>efecto estetico:</b> mate <b>colores:</b> blanco y todos los colores de la carta NCS <b>confecciones:</b> LT. 1 - LT. 2,5 <b>brillo:</b> UNI EN ISO 2813 Mate 15 Gloss Unit <b>resistencia al lavado:</b> UNI 10560 más de 5000 ciclos <b>resistencia al cepillado húmedo</b> DIN 53778 más de 5000 ciclos <b>poder cubriente</b> UNI EN 13300 Clase 3 - 97.5 <b>límite de emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV), de acuerdo con la normativa 2004/42/CE</b> clase de pertenencia: A/c; VOC: 15 gr/Lt (máximo); límite de fase II (desde 1.1.2010) 40 gr / Lt
<b><u>SECADO:</u></b>	<b>en superficie:</b> 30 minutos a 20°C <b>repintado:</b> 4 horas a 20°C <b>en profundidad:</b> 12 horas a 20°C
<b><u>PREPARACION SOPORTE:</u></b>	Evaluar la consistencia de la superficie quitando cualquier pintura vieja dañada o polvorienta. Aplicar una capa de fijador y después de 6 horas a 20° C nivelar con estucco los pequeños agujeros y las grietas. Para una absorción uniforme, volver a aplicar el fijador diluido solo sobre las zonas estucadas y después de 6-8 horas, aplicar Base Shabby. Para la segunda capa, esperar al menos 4 horas a 20° C.
<b><u>PREPARACION PRODUCTO:</u></b>	<b>dilucion:</b> 20 % con agua potable
<b><u>APLICACION:</u></b>	<b>sistema:</b> brocha – rodillo - vaporizador <b>numero de capas:</b> 2 a cobertura

### **NOTA:**

El almacenamiento y la temperatura de aplicación deben estar entre + 5 ° C y + 35 ° C.

Lavar las herramientas inmediatamente después del uso con agua y jabón.

No dispersar los residuos de pintura y agua de lavado en las vías fluviales y alcantarillas.

**Ficha n° SC 00001 emitida por el Responsable del Control de Calidad:**

**Edicion n° 1**

**Junio 2018**